


Datenblatt

Produktbezeichnung	UPRMS SW UV
Beschreibung	starrs Panzerrohr, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	schwere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagzähigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Klassifizierungscode	43411



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-Level*
schwer (Klasse 4)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	starr	L3

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
100 356	20 mm	15,8 mm	3 m	90 m
100 357	25 mm	20,6 mm	3 m	90 m
100 358	32 mm	26 mm	3 m	30 m
100 359	40 mm	34 mm	3 m	30 m
100 360	50 mm	43 mm	3 m	30 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.