


# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>VE SW</b>
Beschreibung	Schlauchverschraubung
Eigenschaften	passend zu UFX
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-15 bis +60 °C	IP65	L2

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Kleinpäckung	Großpäckung
005 550	16 mm	M16 x 1,5	12,5 mm	25 St	-
005 551	20 mm	M20 x 1,5	13,5 mm	25 St	-
005 540	21 mm	PG21	18 mm	25 St	-
005 541	29 mm	PG29	18 mm	10 St	-
005 553	32 mm	M32 x 1,5	18 mm	5 St	-
036 759	40 mm	M40 x 1,5		5 St	-
037 369	50 mm	M50 x 1,5		10 St	-

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Außengewinde
Verbindungsart	Gewinde
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	sonstige
Werkstoff	PP

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.